

C2 UNIFLEX

ЭЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ



Упаковка: 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеевая смесь C2 Uniflex предназначена для крепления керамогранитных, керамических и каменных плиток (кроме мрамора), а также для плиток крупного размера, на недеформирующих бетонных и цементных основаниях, в том числе во влажных помещениях. C2 Uniflex имеет текучую консистенцию, что позволяет легко и быстро укладывать крупноформатную плитку без дополнительного нанесения на монтажную поверхность плиток, обеспечивая максимальную адгезию.

СВОЙСТВА

- ▶ имеет текуче-пластичную консистенцию;
- ▶ предотвращает образование пустот под плиткой;
- ▶ высокотехнологичный;
- ▶ подходит для полов с подогревом;
- ▶ подходит для облицовки террас и балконов;
- ▶ подходит для облицовки бассейнов;
- ▶ экологически безопасен

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (При 23°С и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цемента, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 3 - 5 кг / м ² в зависимости от неровности основания
Открытое время и время корректировки:	20 мин, 20 мин
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 1,0 МПа
Сползание плитки:	не более 0,5 мм
Заполнение швов через:	24 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Морозостойкость:	не менее 150 циклов

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

