

# C3 UNIFLEX White

ЭЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МРАМОРА И СТЕКЛЯНОЙ МОЗАИКИ



Упаковка: 25 кг



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеевая смесь C3 Uniflex предназначена для крепления всех видов мрамора и плиток из просеивающихся пород камня, а также стекляной мозаики на недеформирующихся основаниях, цоколях, парапетах, стенах балконов и террас. Применение белого цемента позволяет избежать появление пятен и выцветов на мраморе. В бассейне ковровую мозаику рекомендуется применять скрепленную только с лицевой стороны.

## СВОЙСТВА

- ▶ обеспечивает отсутствие пятен и выцветов на мраморе;
- ▶ водо- и морозостойкий;
- ▶ устойчив к сползанию плитки;
- ▶ подходит для полов с подогревом;
- ▶ пригоден для внутренних и наружных работ;
- ▶ подходит для облицовки бассейнов;
- ▶ экологически безопасен

## ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цемента, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 3 - 5 кг / м <sup>2</sup> в зависимости от неровности основания
Открытое время и время корректировки:	15 мин, 15 мин
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 1,0 МПа
Сползание плитки:	не более 0,5 мм
Заполнение швов через:	24 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Морозостойкость:	не менее 150 циклов