



FLEX FUGA

ЦВЕТНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ ДО 5 ММ. ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ. КОЛЕРУЕТСЯ



Упаковка: 2, 5, 20 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Затирка Flex Fuga предназначена для заполнения швов керамических и каменных облицовок, установленных на недеформирующихся основаниях (таких как бетон, цементные стяжки и штукатурки), на полах и стенах внутри и снаружи зданий, при ширине шва до 5 мм. Может применяться в небольших крытых бассейнах.

СВОЙСТВА

- ▶ эластичная;
- ▶ выпускается в 22 цветах;
- ▶ имеет гладкую поверхность;
- ▶ морозостойкая;
- ▶ можно применять внутри и снаружи здания;
- ▶ экологически безопасная

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (При 23°С и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цемента, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход	ок. 0,3 - 0,5 кг/м ² в зависимости от ширины шва
Время потребления:	Не менее 1-го часа
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 0,8 МПа
Возможность прохода:	через 24 часа
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток:	не менее 15 МПа
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Морозостойкость:	не менее 100 циклов

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

