

# SATEN U

## БЕЛАЯ ФАСАДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШПАТЛЕВКА С ТОЛЩИНОЙ НАНЕСЕНИЯ ДО 5 ММ



толщина до 5 мм

Упаковка: 25 кг



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цементная шпаклевка Satin Universal предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-песчаных и цементно-известковых основаниях на стенах и потолках с наружи и внутри зданий, в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью. Выпускается белого и серого цвета. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной до 3мм.

### СВОЙСТВА

- ▶ обладает высокой адгезией к основаниям;
- ▶ пластична и удобна в работе;
- ▶ водо- и морозостойкая;
- ▶ содержит армирующие микроволокна;
- ▶ пригодна для внутренних и наружных работ;
- ▶ экологически безопасна.

### ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°С и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цемента, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 1,1 кг/м <sup>2</sup> на миллиметр толщины слоя
Время потребления:	не менее 1-го часа
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие в возрасте 28 дней:	не менее 10 МПа
Готовность к покраске:	через 1 суток
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Готовность к шлифованию:	через 24 часа

### СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

