

# PERFEKTA

АКРИЛОВАЯ ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА. ПОДХОДИТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КОМПРЕССОРОМ

толщина до 5 мм



Упаковка: 5, 10, 20 кг



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпаклевка Rockcoat предназначена для финишного выравнивания поверхностей стен и потолков в сухих помещениях под дальнейшую отделку. Может применяться на таких основаниях как бетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон и т.д. Благодаря содержанию мелкодисперсного наполнителя позволяет получить максимально гладкую поверхность. Высокая степень белизны шпаклевки способствует снижению расхода красок при окрашивании поверхностей.

## СВОЙСТВА

- ▶ готова к применению;
- ▶ эластичная, устойчива к растрескиванию;
- ▶ паропроницаемая;
- ▶ идеальна для гипсокартона;
- ▶ имеет гладкую поверхность;
- ▶ обладает высокой степенью белизны;
- ▶ легко шлифуется;
- ▶ обладает высокой адгезией к основанию;
- ▶ не содержит гипс;
- ▶ пригодна только для внутренних работ.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°С и 50% относительной влажности)

Состав:	водная дисперсия акриловых полимеров с минеральными наполнителями и модификаторами
Расход:	ок. 1 <sup>о</sup> кг/м <sup>2</sup> на миллиметр толщины слоя
Время потребления:	не менее 3-4 часов
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 0,6 МПа
Прочность на сжатие в возрасте 28 дней:	не нормируется
Готовность к покраске и поклейке обоев:	через 1 суток
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Готовность к шлифованию:	через 24 часа

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

