


MONTAGE

ГИПСОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ



Упаковка: 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеевая смесь Montage предназначена для крепления гипсокартонных и гипсоволокнистых плит на минеральных основаниях при устройстве стен из ГКЛ. Клеевая смесь Montage также может быть использована в качестве кладочного раствора для возведения кладок из гипсоблоков.

СВОЙСТВА

- ▶ возможно нанесение при температуре до -10С;
- ▶ обладает высокой адгезией к основаниям;
- ▶ пластична и удобна в работе;
- ▶ можно применять внутри здания;
- ▶ устойчив к сползанию гипсокартона;
- ▶ экономичный;
- ▶ экологически безопасен

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (При 23°С и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь гипса, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 4 - 7 кг / м ² в зависимости от неровности основания
Открытое время и время корректировки:	10 мин, 15 мин
Адгезия к бетону в возрасте 7 дней:	не менее 0,5 МПа
Температура нанесения:	от -10 до +30 °С
Заполнение швов через:	8 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Морозостойкость:	не нормируется

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 6 месяцев со дня изготовления.

