

THERMO+

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ



Упаковка: 10, 20 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Premix Plus Thermo - это революционное теплоизоляционное покрытие, которое значительно снижает потери тепла и расходы на отопление помещения. Система в комбинации с **Premix Plus Thermacoustic** создает акустический барьер и может быть использована в качестве звукоизоляции в таких помещениях, как концертные залы и кинотеатры. **Premix Plus Thermo** позволяет архитекторам и профессионалам создавать комфортные и теплые пространства. Краска производится на основе легковесных наносфер, которые позволяют **Premix Plus Thermo** создать теплоизоляционный слой, а также дает поверхности приятную на ощупь фактуру с эффектом **"Touch"**. Краска идеально подходит для создания антиконденсирующих и светоотражающих поверхностей. Например, является хорошим решением для изоляции откосов, где обычно наблюдается образование конденсата и низкая изоляционная способность поверхности. Наносферы дают хорошую матирующую способность, а также позволяет получить теплую на ощупь поверхность. В совокупности, данные характеристики обеспечивают комфортные условия для жизни.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	водная дисперсия сополимеров акрилатов с минеральными наполнителями и пигментами
Расход:	ок. 300 кг/м ²
pH:	8 - 9
Укрывистость:	ок. 0,15 кг/м ²
Температура хранения:	от 5 до +30 °C
Температура применения:	от 5 до +30 °C
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Устойчивость к дождю:	через 24 часа

СВОЙСТВА

- ▶ обладает теплоизоляционными свойствами; матовая;
- ▶ хорошая укрывистость, высокая степень белизны;
- ▶ стойкая к мытью и истиранию;
- ▶ для стен и потолков;
- ▶ может быть колерована в цвета колеровочных систем NCS и RAL;
- ▶ пригодна только для внутренних работ;
- ▶ экологически безопасна.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.



CHAMELEON
GROUP TECHNOLOGY