

# MATT WHITE

ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА СТОЙКАЯ К ПРОТИРАНИЮ.  
БЕЛОСНЕЖНАЯ



Упаковка: 7, 15, 25 кг



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая белая краска Premix Matt+ предназначена для отделки поверхностей строительных конструкций и элементов внутри зданий по минеральным основаниям (бетон, кирпич, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки и плиты и др.) и органическим основаниям (обои, полистирольные плиты, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты) в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Не применять для окраски полов.

## СВОЙСТВА

- ▶ белоснежная-матовая;
- ▶ хорошая укрывистость
- ▶ стойкая к легкому влажному протираению;
- ▶ для стен и потолков;
- ▶ может быть колерована в цвета колеровочных систем NCS и RAL;
- ▶ пригодна только для внутренних работ;
- ▶ экологически безопасна.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°С и 50% относительной влажности)

Состав:	водная дисперсия сополимеров акрилатов с минеральными наполнителями и пигментами
Расход:	ок. 400 г/м <sup>2</sup>
pH:	8 - 9
Укрывистость:	ок. 0,15 кг/дм <sup>3</sup>
Температура хранения:	от 5 до +30 °С
Температура применения:	от 5 до +30 °С
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Устойчивость к дождю:	через 24 часа

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

