

LATEX PRIMA

ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА СТОЙКАЯ К ИСТИРАНИЮ



Упаковка: 7, 15, 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая краска Premix Latex+ предназначена для отделки поверхностей строительных конструкций и элементов внутри зданий по минеральным основаниям и органическим основаниям, которые несут высокую эксплуатационную нагрузку и требуют частого мытья с использованием бытовых моющих и дезинфицирующих средств. Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Не применять для окраски полов.

СВОЙСТВА

- ▶ полуматовая;
- ▶ хорошая укрывистость;
- ▶ суперстойкая к мытью и истиранию;
- ▶ для влажных помещений;
- ▶ может быть колерована в цвета колеровочных систем NCS и RAL;
- ▶ предотвращает появление грибка и плесени;
- ▶ экологически безопасна.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23 °C и 50% относительной влажности)

| | |
|---------------------------|--|
| Состав: | водная дисперсия сополимеров акрилатов с минеральными наполнителями и пигментами |
| Расход: | ок. 400 г/м ² |
| pH: | 8 - 9 |
| Укрывистость: | ок. 0,15 кг/м ² |
| Температура хранения: | от 5 до +30 °C |
| Температура применения: | от 5 до +30 °C |
| Температура эксплуатации: | от -50 до +70 °C |
| Устойчивость к дождю: | через 24 часа |

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

