

AQUA STOP Plus

ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ГОТОВАЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ



Упаковка: 1, 5, 8, 15 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляционная масса Seal 520 предназначена для устройства эластичных водонепроницаемых покрытий перед устройством плиточных облицовок в помещениях, подверженных периодическому увлажнению (ванных, душевых, туалетах, кухнях и т.д.).

СВОЙСТВА

- ▶ паропроницаемая;
- ▶ эластичная;
- ▶ морозостойкая;
- ▶ перекрывает трещины раскрытием 0,7 мм;
- ▶ может применяться на полах с подогревом;
- ▶ легко наносится кистью;
- ▶ пригодна только для внутренних работ.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цемента, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 1,2 кг/м ² на 1 миллиметр толщины слоя
Водонепроницаемость:	0,6 МПа
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 0,15 МПа
Устойчивость к дождю:	через 3 суток
Готовность плиточной облицовки:	через 16 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Морозостойкость:	не нормируется

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

