

# AX 100 Base

**БАЗОВАЯ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ**



**Упаковка: 5, 10 кг**



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка для стен AX 100 предназначена для обработки поверхностей стен и потолков перед окрашиванием водно-дисперсионными красками и поклейкой обоев с использованием всех типов обойных клеев. Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, способствует равномерному нанесению красок и обойных клеев, снижает их расход, не вызывает изменения цвета окрашенных поверхностей.

## СВОЙСТВА

- ▶ бесцветная, идеальна для обработки поверхностей перед окрашиванием и поклейкой обоев;
- ▶ укрепляет поверхность и связывает пыль;
- ▶ имеет высокую проникающую способность;
- ▶ способствует равномерному нанесению красок и обойных клеев, снижает их расход;
- ▶ подходит для внутреннего и наружного использования;
- ▶ экологически безопасна.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.



**Шебер**  
программа лояльности

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	водная дисперсия сополимеров акрилатов с минеральными наполнителями и пигментами
Расход:	ок. 200 г/м <sup>2</sup>
pH:	8 - 9
Укрывистость:	ок. 0,5 кг/дм <sup>3</sup>
Температура хранения:	от 5 до +30 °C
Температура применения:	от 5 до +30 °C
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Устойчивость к дождю:	через 24 часа