

# AX 110 Silistar

**ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАСАДА ОТ ВЛАГИ И МОРОЗНОГО РАЗРУШЕНИЯ**



**Упаковка: 10 кг**



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидрофобизатор AX 110 предназначен для придания водоотталкивающих свойств вертикальным или круто наклоненным впитывающим минеральным, в т.ч. сильнощелочным, основаниям на фасадах. Применяется для обработки с целью снижения их впитывающей способности и защиты от морозного разрушения, потери теплоизоляционных свойств, образования высолов и поражения грибком. Не пригоден для обработки горизонтальных поверхностей.

## СВОЙСТВА

- ▶ придает водоотталкивающие свойства;
- ▶ предотвращает морозное разрушение;
- ▶ препятствует загрязнению поверхности;
- ▶ не снижает паропроницаемость;
- ▶ прозрачен, не имеет блеска, не виден на фасаде;
- ▶ срок службы на фасадах от 5 до 10 лет;
- ▶ щелочестойкий и атмосферостойкий;
- ▶ не содержит растворителей.


## ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		(При 23°C и 50% относительной влажности)
Состав:		водная дисперсия сополимеров акрилатов
Расход:		ок. 200 г/м <sup>2</sup>
pH:		8 - 9
Время высыхания:		4 - 6 часов
Температура хранения:		от 5 до +30 °C
Температура применения:		от 5 до +30 °C
Температура эксплуатации:		от -50 до +70 °C
Возможность окрашивания:		через 6 месяцев



**Шебер**  
программа лояльности