

AX 111 Concentrate

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ
ВПИТЫВАЮЩИХ И НЕВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ



Упаковка: 10 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка для стен AX 111 предназначена для обработки поверхностей 37-летних оснований перед укладкой самонивелирующихся полов и клеящей напольных покрытий. Также применяется для обработки впитывающих оснований: цементно-песчаных и известковых штукатурок, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит и т.п. Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль и укрепляет поверхность.

СВОЙСТВА

- ▶ белая, идеальна для обработки напольных поверхностей перед укладкой наливных полов и покрытий;
- ▶ укрепляет поверхность и связывает пыль;
- ▶ имеет высокую проникающую способность;
- ▶ повышает адгезию к минеральным основаниям;
- ▶ пригодна для полов с подогревом;
- ▶ подходит для внутреннего и наружного использования;
- ▶ экологически безопасна.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	водная дисперсия сополимеров акрилатов с минеральными наполнителями и пигментами
Расход:	ок. 100 г/м ²
pH:	8 - 9
Укрывистость:	ок. 0,15 кг/дм ³
Температура хранения:	от 5 до +30 °C
Температура применения:	от 5 до +30 °C
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Цвет затвердевшей грунтовки:	прозрачная

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

