

AX 115 Quarz Prime

ГРУНТОВКА С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Упаковка: 10, 20 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка AX 115 предназначена для обработки оснований перед нанесением декоративных штукатурок на стены при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесностружечных плит, прочных лакокрасочных покрытий, а также базового защитного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Premix Therm. Содержит мелкий кварцевый песок.

СВОЙСТВА

- ▶ может колероваться под цвет покрытия;
- ▶ повышает адгезию покрытия к основанию;
- ▶ облегчает нанесение декоративных штукатурок;
- ▶ снижает впитывающую способность основания;
- ▶ предотвращает просвечивание цвета основания через декоративное штукатурное покрытие;
- ▶ паропроницаемая;
- ▶ пригодна для внутренних и наружных работ;
- ▶ не содержит растворителей;
- ▶ готова к применению.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°С и 50% относительной влажности)

Состав:	водная дисперсия сополимеров акрилатов и кварцевого наполнителя
Расход:	ок. 300 г/м ²
pH:	8 - 9
Время высыхания:	4 - 6 часов
Температура хранения:	от 5 до +30 °С
Температура применения:	от 5 до +30 °С
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Цвет затвердевшего раствора:	белая

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

