

AX 120 Betoncontact

ГРУНТОВКА «БЕТОНКОНТАКТ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВЯЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГЛАДКИХ ОСНОВАНИЙ



Упаковка: 10, 20 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка AX 120 предназначена для обработки гладких, преимущественно бетонных, вертикальных оснований перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и плиточных клеев при внутренних и наружных работах. В состав грунтовки входит мелкий кварцевый песок, придающий шероховатость обработанной поверхности, благодаря чему обеспечивается высокая адгезия отделочных материалов к гладким основаниям.

СВОЙСТВА

- ▶ повышает адгезию материалов к бетону;
- ▶ паропроницаемая;
- ▶ легко наносится;
- ▶ пригодна для внутренних и наружных работ;
- ▶ готова к применению;
- ▶ экологически безопасна.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытия времени и времени высыхания материала.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	водная суспензия сопролимеров акрилатов и кварцевого наполнителя
Расход:	ок. 300 г/м ²
Время высыхания:	4 - 6 часов
Цвет затвердевшего раствора:	красная
Температура хранения:	от 5 до +30 °C
Температура применения:	от 5 до +30 °C
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Устойчивость к дождю:	через 24 часа

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.



Шебері
программа лояльности