

DESIGN

ТОНКОСЛОЙНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ



Упаковка: 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная наливная смесь Design предназначена для создания декоративных покрытий с эффектом «Лофт» на минеральных основаниях. Выдерживает высокие нагрузки и износостойкая, что позволяет выполнять декоративные финишные покрытия на полах различной текстуры. Отличное решение для выполнения безшовных декоративных покрытий и выполнения в комбинации различных декоративных покрытий.

СВОЙСТВА

- ▶ стойкая истиранию, может применяться без покрытия, колеруется;
- ▶ высокопрочная, устойчива к воздействию высоких;
- ▶ сосредоточенных механических нагрузок;
- ▶ позволяет формировать уклоны;
- ▶ водо- и морозостойкая;
- ▶ технологическое передвижение через 3 часа;
- ▶ может быть окрашена;
- ▶ пригодна для механизированного нанесения.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цементов с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами
Расход:	ок. 1,5 кг/м ² на 1 миллиметр толщины слоя
Возможность прохода:	через 6 часов
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток:	не менее 1,8 МПа
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток:	не менее 50 МПа
Температура применения:	от 5 до +30 °C
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Готовность к полировке	через 60 часов

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

