

# EP 305 2K

ТОНКОСЛОЙНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ КРАСКА



Упаковка: 30 кг



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эпоксидный состав Premix EP 305 2K предназначен для выполнения специализированных полов при устройстве кислотостойких и щелочестойких оснований внутри и снаружи зданий промышленного и гражданского назначения, в т.ч. производственные цеха, склады, хранилища, а также паркинги и ремонтные мастерские и т.д.

## СВОЙСТВА

- ▶ Гигиеническая;
- ▶ Грубая и гладкая фактура;
- ▶ Легко очищается;
- ▶ Широкий ассортимент цветовой гаммы;
- ▶ Высокая устойчивость к воздействию химических веществ

## ПРИМЕЧАНИЯ

Подходит для применения в зонах, подверженных воздействию агрессивных химических веществ (см. Таблицу химической стойкости): на молокозаводах, скотобойнях, пивоваренных заводах, пищевых фабриках и т.д. Рекомендован также для применения в качестве покрытия в плавательных бассейнах, резервуарах с термальной или солоноватой водой, спа-салонах и хаммамах. Продукт разрешен для выполнения полов находящихся в прямом контакте с пищевыми продуктами.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь эпоксида, отвердителя, модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 600-1000 г/м <sup>2</sup> и более в зависимости от толщины покрытия
Возможность прохода:	через 8-15 часов
Адгезия к бетону:	не менее 40 кг/см <sup>2</sup>
Прочность на сжатие:	не менее 700 кг/см <sup>2</sup>
Модуль эластичности:	10 000 кг/см <sup>2</sup>
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Готовность к укладке покрытий:	через 24 часа

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

