

# TRAFFIK

## ДОРОЖНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ИСТИРАНИЮ



Упаковка: 35 кг



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Premix Traffik является стойкой к истиранию и механической нагрузке дорожной краской для выполнения разметок дорог и паркингов, а также покраске колон и стен паркингов. Благодаря высокой устойчивости к истиранию и механическим нагрузкам позволяет выполнять разметки дорог, магистралей, полов паркингов. Можно наносить как на асфальте, так и на бетонной поверхности.

### СВОЙСТВА

- ▶ обеспечивает экономию и снижает потребность в обработке водой бетонной поверхности;
- ▶ материал позволяет получить светоотражающую поверхность;
- ▶ покрывающая поверхность дороги пленка имеет чистый цвет и отталкивает воду;
- ▶ имеет хорошую адгезию к бетону и асфальту;
- ▶ материал обладает высокой эффективностью;
- ▶ износостойкий;
- ▶ быстросохнущий

### ПРИМЕЧАНИЯ

Краска **Premix Traffik** - универсальная краска для дорожной разметки на асфальте. Применяется для разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования по ГОСТ 13508 и ГОСТ 23457 с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	дисперсия на растворителе сополимеров акрилатов с минеральными наполнителями и пигментами
Расход:	ок. 800 г/м <sup>2</sup>
pH:	не нормируется
Укрывистость:	ок. 0,5 кг/дм <sup>3</sup>
Температура хранения:	от 5 до +30 °С
Температура применения:	от -20 до +30 °С
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Устойчивость к дождю:	через 2 часа

### СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

