

DECOMIN 325 Athens

МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ФАКТУРОЙ
«ГЛАДКАЯ»



Упаковка: 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь Decomin 325 предназначена для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с гладкой (ровной) фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гипсокартоне, древесностружечных плитах и т.п. основаниях внутри и снаружи зданий. Рекомендована для систем теплоизоляции Premix Therm.

СВОЙСТВА


- выпускается с размерами зерен 0,5 мм;
- пригодна для внутренних и наружных работ;
- гидрофобная;
- обладает высокой паропроницаемостью;
- устойчива к ультрафиолету;
- ударопрочная;
- морозо- и атмосферостойкая;
- экологически безопасная.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.



Шебер
программа лояльности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цемента, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 2,0 кг/м ²
Время потребления:	не менее 60 минут
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 0,8 МПа
Открытое время:	25 минут
Группа горючести:	НГ (ГОСТ 30244-94)
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Морозостойкость:	не менее 100 циклов