

# CA 225 N Rheomix

КОМПЛЕКСНЫЙ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ ТОВАРНОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ ПОЛИКАРБОКСИЛАТА



Упаковка: 200, 1000 кг



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CA 225 Rheomix представляет собой добавку к бетону, не содержащую хлорида, специально разработанную для придания бетону реопластичных характеристик. Добавка создает легко текучий, но в тоже время не имеющий отторжения бетон с высокими рабочими характеристиками. Готовая к применению жидкая добавка, которая добавляется в бетон вместе с водой для смешивания. Пластифицирующий эффект водопонижения будет выше, если добавка вводится в увлажненный бетон, после добавления 50-70% воды для смешивания. Добавление добавки к сухим наполнителям или цементу не рекомендуется!

## СВОЙСТВА

- ▶ для товарного бетона и заливаемых бетонных конструкций
- ▶ снижает водопотребность смесей (уменьшение В/Ц на 20-30%);
- ▶ повышает подвижность смеси;
- ▶ повышает однородность смеси;
- ▶ повышает водонепроницаемость до W-16-18.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	жидкость содержащая особые соли, поликарбоксилат, моноэтаноламин
Плотность:	ок. 1,15 кг/дм <sup>3</sup>
Время высыхания:	4 - 6 часов
Температура применения:	от +5 до +30 °C
Температура хранения:	от +5 до +30 °C
Цвет:	прозрачная жидкость
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Основа:	поликарбоксилат

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 24 месяцев со дня изготовления.

