

CA 1000 N Antifreeze

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ РАСТВОРОВ И БЕТОНА (ЖИДКАЯ)



Упаковка: 5, 10, 30, 1000 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Экономичная бетонная добавка не содержащая хлориды, позволяющая заливание бетона в случаях когда температура воздуха достигает до -20 °С. Для товарного и предварительно напряженного бетонов, ускоряет схватывание и обеспечивает пластичность.

СВОЙСТВА

CA 1000 N применяется в случаях, когда погодные условия не позволяют получить качественный бетон:

- ▶ Когда ожидается внезапный спад температуры
- ▶ Когда ожидается мороз и т.п.
- ▶ Ускоряет реакцию между водой и цементом на первоначальной стадии
- ▶ Добавка не вредит применяющимся в бетоне арматурным конструкциям, не содержит хлор

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от -20 до 30°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды -20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°С и 50% относительной влажности)

Состав:	жидкость содержащая особые соли, поликарбоксилат, моноэтаноламин
Расход:	от 0,8% до 2,0% от массы цемента в бетоне и растворе
Время высыхания:	4 - 6 часов
Температура применения:	от -20 до +30 °С
Температура хранения:	от +5 до +30 °С
Цвет:	коричневая жидкость
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Основа:	поликарбоксилат

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 24 месяцев со дня изготовления.

